

計測制御工学 第1回講義

計測工学とは何かを考えよう

小林春夫

群馬大学大学院理工学府 電子情報部門

koba@gunma-u.ac.jp

<http://www.el.gunma-u.ac.jp/~kobaweb/> 「講義資料」から
講義使用 pdfファイルをダウンロードしてください。

1

「科学」と「技術」は似て非なるもの

- 「科学 (理学、Science)」と「技術 (工学、Technology)」は似ているが異なる。
- 「理学」が真理を追究するのを目的
- 「工学」は役に立つこと (「ものづくり」だけでなく「環境問題」等も含めて) を目的とした実学。
- 「工学」は社会性をもった学問。

2

科学のアプローチ

「美しいものは真理。真理は美しい。」
(数学者 藤原正彦先生)

「宇宙は神が数学の言葉で書いた聖書だ。
神が書いたのだから美しくないはずがない。」
(Isaac Newton)

工学のアプローチ

机上の空論ではなく、実際に“現場”で
“現物”を観察し、“現実”を認識した上で
問題解決を図る。(三現主義)

「現場、そこに発想の原点がある。
factsこそが よりどころである。」
(東大名誉教授 北森俊行先生)

工学は トレードオフの考え方が重要

Trade-Off ↔ 妥協

「時間が足りない、マンパワーが足りない、
予算が足りない、情報が足りない、.....」
全てが満ち足りているわけではない環境下で
(100%でなくても)かなりのことをやってしまう、
かなりのものを開発してしまうのが
エンジニアリング、工学的センス

技術者は総合力で勝負

- 技術力、基礎学力
- 問題発見能力、問題解決能力
- 語学力
- 雑学
- コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
- 人脈
- 体力

5

6

市場に対して敏感であれ

半導体メーカーのマネージャー

「良いものが売れるのではない。
売れるものが良いものである」

「製品ではなく商品を開発せよ」

半導体試験装置メーカーのマーケティング

「我々のお客さん(半導体メーカー)の
お客さん(セットメーカー、最終製品メーカー)
を見て次世代半導体試験装置を開発せよ」

7

社会の変化、時代の流れを見よ

「会社は変化するので、それに応じて
技術者も変わらなければならない。」



社会、時代が変わるので会社も変わる

8

どのように(How)作るかだけでなく 何(What)を作るかが重要

半導体メーカー マネージャー

「企画に経験ある優秀な人をもってくる」

中堅メーカー 経営者

「プロの製品企画者は
お客さんへのアンケート結果だけに基づいて
次の製品を企画するわけではない。
お客さんのまだ気が付いていない
新しいコンセプトのものを企画することが重要」

何を開発すべきか

「新製品は不況下でも売れる。
継続して新製品を開発してほしい。」

(メーカー営業関係者)

「お客さんの言うとおりのものを作るのは
Custom Made である。

Customer Oriented とは お客さんが口には
表現できないがその意を汲み取り
満足するものを作ることである。」

(ソニー 盛田昭夫氏)



盛田昭夫氏

10

「スピード」と「コスト」も重要

- 「先んずれば人を制す」
(史記、漢楚の戦い)
- 台湾の電子工学分野の大学教授
「技術が面白いだけでなく
安く(cheaply) 作れることが重要」

11

「低コスト」「低価格」が世界を変えた

- かつては コンピュータは世界で数台
あるだけであった。
- エレクトロニクス・半導体の
技術進歩、低コスト化により、
現在は Ubiquitous Computer の時代
- Ubiquitous
ラテン語の宗教用語。
神はあまねく存在する の意味。

12

「工学部」「製造業」は 地方が向いている 側面あり

大都市、都会 → 第3次業(サービス業)
地方 → 第2次産業(製造業)
第1次産業(農林水産業)

都会では
工学部は貴族化(第3次産業化)する。
群馬は板東武者のふるさと

13

「技術」を最重要視する

マサチューセツ工科大学(MIT)
→ 理工系で世界でトップ
(米 ボストンにはMITとHarvard大学)

「研究資金は比較的容易に集まる。
最も重要なのは新しい技術、アイデア。
教授達はノーベル賞級研究成果を上げるため
これらを求めて世界中を飛びまわっている。」

14

新しいアイデアを育てる

メーカーの特許関係者

「千三つの法則あり。
千個アイデアをだしてモノになるのは三つ。
どんどん新しいアイデアをだそう。」

ある大学教授

「大学で学生が新しいアイデアをだしたら、
従来法に比べての利点を厳しく問うな
欠点を厳しく指摘するな
新規性を厳しく問うな
スケジュールを厳しく管理するな」
(ただし 企業では「厳しく。。。」されること多し)⁵

テクノロジー開発はどうあるべきか

- マイクロプロセッサのインテル社:
No Science is in Intel.
- かつてのベル研究所:
基礎科学研究により多大な社会貢献
- 戦略的基礎研究
- 「工学」は「科学の応用」というのは
一側面にすぎない

16

工学は新しい社会を創造できる

「もの作り」だけではない。
「新しい社会作り」ができる。

イノベーション:

新しい技術もとに、
社会的意義のある新たな価値を創造し、
社会的に大きな変化をもたらす変革。

蒸気機関の発明: 馬車から鉄道へ

→ 社会を大きく変える

17

工学は創造である

「私たちは自分たちの食べ物の
ほとんどを作ってはいません。
私たちは他人の作った服を着て、
他人のつくった言葉をしゃべり、
他人が創造した数学を使っています。
私たちは常に何かを受け取っています。
その人間の経験と知識の泉に
何かをお返しができるものを作るのは、
すばらしい気分です。」 (Steve Jobs, Apple社)

18

イノベーションを考える

「イノベーションは、研究開発費の額とは関係がない。大事なのは金ではない。
抱えている人材、いかに導いていくか、
どれだけ目標を理解しているかが重要だ。」
「イノベーションは誰がリーダーで、
誰が追随者かをはっきりとさせる。」

(Steve Jobs, Apple社)

19

工学における考え方の研究

東大名誉教授 北森俊行先生

思考力・創造力の向上のために

- 数学の定理を教え、証明してみせるよりも、
定理を発見する気持ちを教える。
- 物理法則を教えるよりも、
物理法則を見つけ出そうという気持ちを教える。
- 出来上がった理論を教えるよりも、
理論を創る気持ちを教える。

20

工学は産業と密接にかかわる

- 産業界との共同研究による
技術導入、教育支援、資金援助
- 特許を取得しライセンス
- 自ら起業する

21

もう一步踏み込む

学生「講義内容が実際にどのように
役立つかを理解したい。」

教員「理科に関心を持たせる。
ものづくりの面白さを教える。」



その研究・技術で どんな産業が起こせるか、
産業界で活用してもらえるか、特許が取れるか。

「産業の匂い」を知る

22

UCLAからの起業

Prof. Henry Samueli

1987-89 UCLA留学当時のDSP分野

- MIT Prof. A. Oppenheim
DSPの神様
- Georgia Institute of Tech.
多数のDSP 研究者
- UCLA Prof. Samueli グループ
DSPアルゴリズムだけでなく それを
フルカスタムLSIで実現できる技術をもつ



Broadcom社が創設される

23

起業における大学教員の強み

その「立場」にある

研究室の研究成果の有効性のみが
強調されているが、別の観点からは。。

- 給与・地位が保障
- 大学教員として、人脈、情報網の活用
- 図書館等 大学のインフラを活用
- 学生との協力 等の
大学教員としての立場にある

24

産学連携のありかた - 渋沢栄一氏の言葉から学ぶ -

「要するに 交際の要素は至誠である」
 「相当なる信用、智識、実験(経験)等があれば
 人の資力を運用して、事業はいくらでもできる」
 「事業に対する時は 利に諭らず義に諭ることに
 しておる。多数の人より資本を寄せ集むるには
 事業より利益のあがるようにせねばならぬ。
 利益を度外におくことを許さぬはもちろんである」

25

19世紀中ごろ

米カルフォルニアでのゴールドラッシュ California Gold Rush

- 発端は、1848年1月24日
アメリカン川での砂金の発見。
- これと前後して
カリフォルニアを始めとした
西部領土がメキシコから
アメリカに割譲。
- 文字通り新天地となったカリフォルニアには
金鉱脈目当ての山師や開拓者が殺到。



サンフランシスコ港を
埋める商船群
(1850年頃)

26

ゴールドラッシュでの

金採鉱技術の発展

- 当初、採掘者達が選鉱なべのような単純な技術で
小川や川床の砂金を探した。
- 後に金探鉱のための
より洗練された技術が
開発された。



選鉱なべを使用しての
砂金とり

27

エレクトロニクスメーカーと 電子計測器メーカーの役割

- 小室貴紀先生 -

- エレクトロニクスメーカー
エレクトロニクス製品を開発し市場に提供
金の採掘を担当
- 電子計測器メーカー
エレクトロニクス製品を開発するためのツールを
開発し、エレクトロニクスメーカーに提供
金を採掘するための道具・技術を担当
(選鉱なべ、スコップ、金探鉱の技術)

28

電子計測技術の面白さ

電子計測器は
「今日の技術で
明日の(高性能な)デバイスを計測する」
というジレンマが常に存在し
それを克服するための革新的技術が必要

29


地球の大きさを測る

エラトステネス(紀元前275 - 194年)

- ① シェナ(Syene: 現在のアスワン)の町では
夏至の日の正午に深井戸に太陽の光がまっすぐ差し込み、
井戸の底に太陽が映る。
- ② アレクサンドリアでは夏至の日の正午、
太陽は真上(天頂)から7.2度傾いている。
- ③ シェナとアレクサンドリアの距離は約925km。

①②③より
地球の大きさが
計算できる。

高度な計測器がなくても
地球が丸いというモデルと
工夫で計測が可能



30

余談

米国で人気のスポーツ

「アメフト」「バスケットボール」「ベースボール」

ゴールドラッシュで 特に1849年に採掘者達が急増したことから 彼らは"forty-niner"(49er)と呼ばれた。

サンフランシスコ地区の
プロ・アメリカンフットボール
チーム名
San Francisco Forty-niners



31


測定の方法

零位法と偏位法

● 零位法

測定量が基準値と等しいかを調べる

天秤、ブリッジ回路



● 偏位法

測定量の結果として生じる

計器の指示値を読む

体重計、電圧計

32

零位法

(ゼロ位法、Zero Method, Null Method)

● 利点:

平衡の検知は高精度可能

測定対象からエネルギーをとることがない。

基準量の精度で測定可能

→ 高精度測定では零位法を使用

● 欠点:

測定量と基準量が等しくなるまで調整要

逐次比較近似ADC

33

偏位法

(Deflection Method)

● 利点:

測定値の指示値を読むだけでよい

→ 簡潔、高速

● 欠点

測定量の精度を測定器の精度より良くできない

測定対象からエネルギーをとり測定

(測定時に測定器自身が負荷)

パイプラインADC

34

計測と科学

There is no science without measurement.

There is no production without test.

計測展2009 Tokyo
11月18日(水)

AD変換器の デジタル誤差補正・自己校正技術

電子計測技術者のためのアナログ技術再入門 Part 2

小林春夫

群馬大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻
〒376-8515 群馬県桐生市天神町1丁目5番1号
電話 0277 (30) 1788 FAX: 0277 (30)1707
e-mail: k_haruo@el.gunma-u.ac.jp

35

36

発表内容

- アナログ電子回路と計測制御技術
- AD変換器
 - 計測制御機器のキーコンポーネント
 - 高性能化のためには計測制御技術が必要
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
 - ① パイプラインADC
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

37

発表内容

- アナログ電子回路と計測制御技術
- AD変換器
 - 計測制御機器のキーコンポーネント
 - 高性能化のためには計測制御技術が必要
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
 - ① パイプラインADC
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

38

計測制御機器とアナログ回路

計測器(電子計測器)

制御システム(ファクトリーオートメーション):

➡ アナログ回路は重要
例:



デジタルオシロスコープ内のAD変換器

39

アナログ電子回路に 計測制御技術が必要

微細半導体アナログIC, ミクスドシグナルIC

高性能化のために

計測技術、制御技術の考え方がより重要

↓
チップ内計測制御技術

40

アナログ回路と計測工学

- ADC/DACのチップ内自己校正
 - ➡ 校正技術は以前から電子計測器で使用
- ADC/DACの非線形性、
電源電圧、電流、温度、
基板ノイズ、ジッタ・タイミングの
“チップ内計測技術”がより重要。
- 計測した値に基づき、
“チップ内制御・信号処理・校正”を行う。
- アナログ回路のテスト法・テスト容易化設計も重要。

41

アナログ回路と制御工学

- 微細CMOSではバイアス回路が重要
 - バイアス電圧制御(regulation)
- 自動可変ゲインアンプ(AGC)
- アナログフィルタの自動調整
- 電源回路の制御
- 設計・解析手法:
 - ラプラス変換、ステップ応答、ボード線図、
ナイキスト安定判別等の線形システム理論


42

発表内容

- アナログ電子回路と計測制御技術
- **AD変換器**
計測制御機器のキーコンポーネント
高性能化のためには計測制御技術が必要
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
 - ① パイプラインADC
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

43


デジタル技術をささえる AD/DA変換器





44

AD変換器の動作


アナログ信号（電波、音声、電圧、電流等をデジタル信号（0, 1, 1, 0, ...）に変換する。



時間の量子化 (サンプリング)




空間の量子化 (信号レベルの数値化)



AD変換器の熾烈な研究開発競争

半導体プロセス、アーキテクチャ、回路構成の進歩により性能向上スピードがデジタルLSI以上。



48

発表内容

- アナログ電子回路と計測制御技術
- AD変換器
 - 計測制御機器のキーコンポーネント
 - 高性能化のためには計測制御技術が必要
- **ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化**
 - ① **パイプラインADC**
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

49

パイプラインADCの背景

- **パイプラインADCの位置づけ**
CMOS ADCで高分解能、中高速で有力なアーキテクチャ。産業界で広く用いられている。
- **ナノCMOSでの実現**
ミスマッチによる精度劣化、オペアンプのゲインを得るのが難しい
高精度化が難しい


50

計測制御技術による パイプラインADCの高性能化

自己校正技術

- 内部回路(DA変換器、利得アンプ)の不正確さを計測して、その値をテーブルに記憶。デジタル演算で補正。
- 誤差計測回路はパイプラインADC自体を用いる。

パイプラインADCの構成と動作 パイプライン = バケツリレー




51

52


パイプラインADC全体の 精度劣化要因

- ADC1の非線形性の影響 **問題 小**
- DACの非線形性の影響 **問題 大**
- 段間アンプのゲイン誤差の影響 **問題 大**




53

自己校正回路を含んだ パイプラインADC全体回路




54

マルチプライDACのゲイン・非線形性測定 - 内部の容量を後段ADCで測定 -




各容量の測定



段間アンプのゲイン誤差の自己校正 (シミュレーション)

単一正弦波入力出力の出力パワースペクトル



SNDR 12.7dB (有効ビット2.7bits) 向上

ADC自己校正と計測制御技術

- **フォアグラウンド自己校正**
通常動作をストップして自己校正のための時間をもつ
→ **計測技術**
- **バックグラウンド自己校正**
通常動作はストップしない。自己校正はユーザからは全く見えない。
→ **適応制御技術**

フォアグラウンド、バックグラウンド自己校正の両者のアルゴリズムは全く異なる

ADC自己校正技術の理論的基礎は未解決

計測制御研究者の問題

ADC内部回路の誤差


- ADC内回路自体を用いて測定
- 測定自体に誤差
- 測定内容も制限

どの条件で、なぜ自己校正で精度がでるのか？

結果としてADC精度確保。
個別技術では解決。
一般論では未解決。

Abidi 先生 (UCLA) 指摘

パイプラインADCのバックグラウンド自己校正の構成例




0 or 1 を各50% の確率で発生
入力Vin とは無相関
(Random Number Generator)

統計的考え方を使う

パイプラインADCのバックグラウンド自己校正アルゴリズム

一例の概念的説明




RNG=0 のとき Dout=35となる頻度と
RNG=1 のとき Dout=35となる頻度が
等しくなるように適応的にデジタル演算係数を調整する。

発表内容

- アナログ電子回路と計測制御技術
- AD変換器
 - 計測制御機器のキーコンポーネント
 - 高性能化のためには計測制御技術が必要
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
 - ① パイプラインADC
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

冗長性によるデジタル誤差補正

- 空間の冗長性と時間の冗長性
- 回路の非理想要因を許容して正解を出力。
- 非理想要因は計測しない。
- デジタル誤差補正技術により
 - 高信頼性化
 - 高速化
- ここで紹介するのは
時間の冗長性を用いた
逐次比較近似ADC



逐次比較近似AD変換器の背景


- 高分解能
- 中速
- 低消費電力
- 小型・小チップ面積

産業界で広く使用

- 車載用マイコンに混載
- ペンデジタイザ
- 工業用制御機器

- 大部分がデジタル回路で構成
ナノCMOSでの実現に適す


逐次比較近似ADCの構成と動作



	1	2	3	4	5
31					
30					
29					
28					
27					
26					
25					
24					
23					
22					
21					
20					
19					
18					
17					
16					
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0					

5ビット 逐次比較近似ADC 2進探索アルゴリズム動作

動作例: アナログ入力 23.5 のとき





2進探索アルゴリズム コンパレータ誤判定時の動作

動作例: アナログ入力 23.5のとき
1ステップ目で誤判定したとき
誤差大

Vref(1)=16
Vref(2)=8
Vref(3)=12
Vref(4)=14
Vref(5)=15
デジタル出力 15

67

非2進探索 冗長アルゴリズム

kステップ目の判定 $d(k) : +1 \text{ or } -1$

2進探索アルゴリズム

$$D_{out} = 2^4 + d(1)2^3 + d(2)2^2 + d(3)2^1 + d(4) + d(5)0.5 - 0.5$$

非2進アルゴリズム: 5ビット分解能を6ステップで実現。

従来の非2進探索アルゴリズム

$$D_{out} = 2^4 + d(1)\gamma^4 + d(2)\gamma^3 + d(3)\gamma^2 + d(4)\gamma^1 + d(5) + d(6)0.5 - 0.5$$

$1 < \gamma < 2$
アルゴリズムが一意的に決まる。 $\gamma = 2^{\frac{5}{6}}$

非2進探索アルゴリズムの一般化

$$D_{out} = 2^4 + d(1)p(2) + d(2)p(3) + d(3)p(4) + d(4)p(5) + d(5)p(6) + d(6)0.5 - 0.5$$

$p(k)$ を自由に決める。 $p(k)$: 分銅の重さ

68

非2進探索アルゴリズムの デジタル誤差補正原理

入力5のとき

2進探索

判定出力: 101

$$D_{out} = 4 + 2 - 1 + 0.5 - 0.5 = 5$$

非2進探索

判定出力 (1)01

2通り


$$D_{out} = 4 + 1 + 1 - 1 + 0.5 - 0.5 = 5$$

判定出力 (0)11

1ステップ目で判定誤りをしても補正できる

$$D_{out} = 4 - 1 + 1 + 1 + 0.5 - 0.5 = 5$$

69



非2進探索アルゴリズム

5ビット分解能(32レベル)
6ステップ (k=1,...,6)の場合

$p(2)=7$

$p(3)=4$

$p(4)=2$

$p(5)=1$

分銅の重さに対応

$p(6)=1$ と設計する。

$$2^5 - 1 = 1 + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6)$$


$$2^4 = 1 + 7 + 4 + 2 + 1 + 1 = 16$$

$$2^{N-1} = 1 + \sum_{i=2}^M p(i)$$

を満たしている

70

参照電圧発生用の 内部DA変換器の整定時間



71

非2進探索アルゴリズムによる AD変換 高速化 (原理説明)

Binary search algorithm



Exact DAC settling → Long time
A/D conversion time

Non-binary search algorithm



Correct incomplete settling error.


Incomplete DAC settling → Short

72

非2進探索アルゴリズムによる AD変換 高速化 (シミュレーション確認)


従来2進: 14ビット14ステップ 1サイクル9.1τ

提案非2進: 14ビット22ステップ 1サイクル1.2τ



73

AD変換スピードの比較



74

逐次比較ADCへの期待

- 昔からの方式
 - 産業界で広く使用
 - 微細CMOS実現での研究活発
 - 冗長アルゴリズム (信号処理技術)
 - ➡ デジタル回路部だけの設計変更で
 - 高信頼性化
 - 高速化
- が可能。

75

人生訓のような結果

2進 SAR ADC はADC構成の中で最も効率(Figure of Merit) がよいと期待されて現在研究がホット。




冗長性を持たせることで、より効率が良い。

「無用の用」(老子、荘子)


一見役に立たないものが、実は大きく役立つ

76

Non-Binary SAR ADC Implementation and Measurement Results



0.18um CMOS
2.5mm x 2.5mm
with two SAR ADCs




発表内容


- アナログ電子回路と計測制御技術
- AD変換器
 - 計測制御機器のキーコンポーネント
 - 高性能化のためには計測制御技術が必要
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
 - ① パイプラインADC
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

78

フラッシュ型ADC - 大きな冗長性の回路 -



全ての重さの分銅とそれを載せる天秤を用意



フラッシュ型ADCへの見方

「フラッシュ型ADCは無駄な回路が多く賢い構成ではない」
「6bit フラッシュADC など目をつぶっても実現できる」

「フラッシュ型ADCは偉大な構成」

- 低分解能・超高速ADCのアーキテクチャとしてフラッシュ型を超えようとして、(公表されていないが、まわりで) いくつもの研究が失敗している (UCLA Abidi 先生)
- 産業界で フラッシュ型は生き残っている。

80


発表内容

- アナログ電子回路と計測制御技術
- AD変換器
 - 計測制御機器のキーコンポーネント
 - 高性能化のためには計測制御技術が必要
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
 - ① パイプラインADC
 - ② 逐次比較近似ADC
 - ③ フラッシュADC
 - ④ インターリーブADC
- まとめ

インターリーブADCの構成と動作

M個のADCのインターリーブでM倍のサンプリングレートを実現


- サンプリングレートの高いADC実現 (電子計測器等に使用)
- 最近では低消費電力化の観点からも注目



「一人のスーパーマン」より
「多数の普通の人が連携して」

82


インターリーブADCの問題点 - チャンネルADC間 mismatch -



83


チャンネルADCクロック間 タイミング・スキュー

正確なM相クロックを生成することは難しい




84

タイミングスキューの影響



85


タイミングスキューの時間・周波数領域での影響



86

帯域ミスマッチのモデル


2ch ADC に帯域のミスマッチが存在する場合のモデル



- アナログ素子から成る一次遅れ系近似ADC
- -3dB 周波数はランダムにばらつく

87


帯域ミスマッチの影響



- 入力周波数に依存したゲインのミスマッチ
- 入力周波数に依存した位相遅れ(時間遅れ)のミスマッチ


88

各チャネルADC出力の周波数特性



89


インターリーブADC全体のふるまい



90

90


各チャンネルADCの周波数特性に ミスマッチがある場合



91

91

インターリーブADCチャンネル間ミスマッチの デジタル自己校正 - ミスマッチの自動測定・補正 -



アナログの高速化の問題をデジタル信号処理で解く

92

まとめ


- キーコンポーネント
- アナログ電子回路 \longleftrightarrow 計測制御
高性能化技術
 - ADC高性能化の最先端
自己校正(高精度化)
 \longrightarrow 計測制御技術
誤差補正(高速化)
 \longrightarrow 信号処理技術

93

付録

仕事の報酬は仕事

良い仕事をすれば
 \longrightarrow 良い仕事ができる。
良い人が集まってくる。



(製紙王 藤原銀次郎)

94

付録

分野でトップになることが重要

- トップの人に仕事が集まってくる。
情報が集まる、ますます力をつける。
- General Electric 社の
元会長 ウェルチ氏
「世界で1位または2位でない事業は
撤退する。」
- 個人でも組織でもその分野のトップに
なることが重要

95

付録

人は最終的に「何をなしたか」で 評価される

イスラエル地区: キリスト教、イスラム教、ユダヤ教
死海: 湖面が海より低い。湖水が流れ出さない。
塩分が高く、植物・魚はほとんど生きられない。
ガリラヤ湖: 湖水が河となり流れ出す。
まわりは豊かな緑で花が咲き乱れている。

繁栄するためには
「得る」だけではだめ。「与え」なければならない。
Input だけではだめ。Output をださなければならない。
Output をだすための訓練が卒業研究。

96